

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 34388600R003W1343

Název výrobku:

BWK 120/4 NF Rostock Glatt B-Lochung

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover
Deutschland

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

nechráněné zdivo


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

2510

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti U - páleného zdicího prvku

Jmenovité rozměry a tolerance		T2	R2
Délka:	mm	240 ± 4	5
Šířka:	mm	115 ± 3	3
Výška:	mm	71 ± 2	3
Prům. hodnoty:	třída	T2	
Rozpětí:	třída	R2	
Rovinnost ložných ploch:	mm	NPD	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	NPD	
Tvar a uspořádání			
Skupina prvků:	-	2	
Poměrný objem otvorů:	%	35	
Objem prolisů	%	NPD	
Objemová hmotnost			
Prvku:	kg/m ³	1500	
Materiálu prvku:	kg/m ³	NPD	
Třída:	třída / %	D2 / 5	
Pevnost v tlaku I výrobku			
Ve svislém směru:	N/mm ²	35	
Ve vodorovném směru:	N/mm ²	NPD	
Ve vodorovném směru 2:	N/mm ²	NPD	
Přidržnost:	N/mm ²	0,15	
Tepelná vodivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)	NPD	
Propustnost vodních par:	-	μ = 50/100	
Trvanlivost:	třída	F2	
Nasákavost:	%	6	
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m ² ·min)	NPD	
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S2	
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD	
Reakce na oheň:	třída	A1	
Nebezpečné látky:	-	NPD	



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2018-08-01

CEO

Jürgen Habenbacher

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover
Deutschland